

【最高使用温度：90℃】

| 型式 | 電気仕様 | | | 管径 A(φ) | ネジ下寸法 (最短寸法) H(mm) | ネジ径 (in) | 標準仕様 | |
|-----------------------|----------|--------|-------|------------|--------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| | 電圧(V) | 電力(kW) | 極数(P) | | | | | |
| PL3 (プラグ型ヒーターチタン製) | 213-2in | 220 | 1.0 | 3 | φ48.6 | 350 | 2 | 管材質：純チタン2種鋼管 電源コード：2m付属 差込プラグ付 ※273N・274Nは プラグ無しになります |
| | 214-2in | | 1.0 | 4 | | (200) | | |
| | 223-2in | | 2.0 | 3 | | 350 | | |
| | 224-2in | | 2.0 | 4 | | (270) | | |
| | 233-2in | | 3.0 | 3 | | 350 | | |
| | 234-2in | | 3.0 | 4 | | (320) | | |
| | 243-2in | | 4.0 | 3 | | 450 | | |
| | 244-2in | | 4.0 | 4 | | (420) | | |
| | 253-2in | | 5.0 | 3 | | 600 | | |
| | 254-2in | | 5.0 | 4 | | (550) | | |
| | 263-2in | | 6.0 | 3 | | 750 | | |
| | 264-2in | | 6.0 | 4 | | (650) | | |
| | 273N-2in | | 7.0 | 3 | | 800 | | |
| | 274N-2in | | 7.0 | 4 | | (750) | | |

PL3-●●●-2in

