

ターミナル（端子台）接続

型番	規格				寸法						能力	
	ヒーター容量	相数	電圧	フロアモーター	H	W1	W2	D	ϕ di	ϕ do	最大風量	最大静圧
R-6	6kW	三相	200V	3P/0.1kW	375	700	772	330	ϕ 97	ϕ 76.3	4.5m ³ /min (50Hz) 5.5m ³ /min (60Hz)	0.6kPa (50Hz) 0.85kPa (60Hz)
R-9	9kW				450			330			13m ³ /min (50Hz)	1.32kPa (50Hz)
R-12	12kW				510	750	870	450	ϕ 123	ϕ 101.6	16m ³ /min (50Hz)	1.91kPa (50Hz)
R-15	15kW										16m ³ /min (60Hz)	1.91kPa (60Hz)
R-20	20kW											

【オプション】ロバートショウ（EAC-3H）付き

型番	規格				寸法						能力	
	ヒーター容量	相数	電圧	フロアモーター	H	W1	W2	D	ϕ di	ϕ do	最大風量	最大静圧
RK-6	6kW	三相	200V	3P/0.1kW	375	700	772	330	ϕ 97	ϕ 76.3	4.5m ³ /min (50Hz) 5.5m ³ /min (60Hz)	0.6kPa (50Hz) 0.85kPa (60Hz)
RK-9	9kW				450			330			13m ³ /min (50Hz)	1.32kPa (50Hz)
RK-12	12kW				510	750	870	450	ϕ 123	ϕ 101.6	16m ³ /min (50Hz)	1.91kPa (50Hz)
RK-15	15kW										16m ³ /min (60Hz)	1.91kPa (60Hz)
RK-20	20kW											

【オプション】制御盤ボックス付き

型番	規格				寸法						能力	
	ヒーター容量	相数	電圧	フロアモーター	H	W1	W2	D	ϕ di	ϕ do	最大風量	最大静圧
RE-6	6kW	三相	200V	3P/0.1kW	375	700	772	380	ϕ 97	ϕ 76.3	4.5m ³ /min (50Hz) 5.5m ³ /min (60Hz)	0.6kPa (50Hz) 0.85kPa (60Hz)
RE-9	9kW				450			380			13m ³ /min (50Hz)	1.32kPa (50Hz)
RE-12	12kW				510	750	870	500	ϕ 123	ϕ 101.6	16m ³ /min (50Hz)	1.91kPa (50Hz)
RE-15	15kW										16m ³ /min (60Hz)	1.91kPa (60Hz)
RE-20	20kW											

【オプション】制御盤ボックス+温度調節器+センサ

型番	規格				寸法						能力	
	ヒーター容量	相数	電圧	フロアモーター	H	W1	W2	D	ϕ di	ϕ do	最大風量	最大静圧
REC-6	6kW	三相	200V	3P/0.1kW	375	700	772	380	ϕ 97	ϕ 76.3	4.5m ³ /min (50Hz) 5.5m ³ /min (60Hz)	0.6kPa (50Hz) 0.85kPa (60Hz)
REC-9	9kW				450			380			13m ³ /min (50Hz)	1.32kPa (50Hz)
REC-12	12kW				510	750	870	500	ϕ 123	ϕ 101.6	16m ³ /min (50Hz)	1.91kPa (50Hz)
REC-15	15kW										16m ³ /min (60Hz)	1.91kPa (60Hz)
REC-20	20kW											

