

特徴

- L型などで立ち上がり部が邪魔になる場合、タンクに蓋をする場合などに便利です。
- 接触防止ゲタ2ヶ所付。

注意

- ステンレス潜水ヒーターは苛性ソーダ浴には推奨できません。防水ホースが硬化し漏電故障につながります。

【最高使用温度：60℃】

型式	電気仕様			管径 A(φ)	全長寸法 (最短寸法)	発熱寸法 (最短寸法)	標準仕様	
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)		H(mm)	Le(mm)		
SD (ステンレス潜水ヒーター) TD (チタン潜水ヒーター) へ完全防水型 へ完全防水型	1052	110	0.5	2	34	500 (350)	200 (150)	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 管材質：純チタン2種鋼管 電源コード：3.5m付属 防水ホース：2m付属 差込プラグ付 接触防止下駄付
	112		1.0	2		500 (350)	200 (180)	
	2052		0.5	2		500 (350)	200 (150)	
	212		1.0	2		500 (350)	200 (180)	
	213		1.0	3		500 (350)	250 (200)	
	214		1.0	4		500 (350)	250 (200)	
	2152		1.5	2		500 (400)	300 (250)	
	2153		1.5	3		500 (400)	300 (250)	
	2154		1.5	4		500 (400)	300 (250)	
	222		220	2.0		2	750 (500)	
	223	2.0		3		750 (500)	500 (300)	
	224	2.0		4		750 (500)	500 (300)	
	232	3.0		2		750 (650)	500 (450)	
	233	3.0		3		750 (650)	500 (450)	
	234	3.0		4		750 (650)	500 (450)	
	243	4.0		3		1000 (800)	750 (600)	
	244	4.0		4		1000 (800)	750 (600)	
	253	5.0		3		1000 (900)	800 (750)	
	254	5.0		4		1000 (900)	800 (750)	
	263	6.0	3	1000		850		
264	6.0	4	1000	850				

