

特徴

- L型などで立ち上がり部が邪魔になる場合、タンクに蓋をする場合などに便利です。
- 接触防止ゲタ2ヶ所付。

注意

- ステンレス潜水L型ヒーターは苛性ソーダ浴には推奨できません。防水ホースが硬化し漏電故障につながります。

【最高使用温度：60℃】

型式	電気仕様			管径 A(φ)	底辺寸法 (最短寸法) L(mm)	発熱寸法 (最短寸法) Le(mm)	立上り寸法 H(mm)	標準仕様	
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)						
SDL(ステンレス潜水L型ヒーター) 完全防水型 TDL(チタン潜水L型ヒーター) 完全防水型	1052	110	0.5	2	34	300 (250)	200 (150)	150	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 管材質：純チタン2種鋼管 電源コード：3.5m付属 防水ホース：2m付属 差込プラグ付 接触防止下駄付
	112		1.0	2		300 (280)	200 (180)		
	2052		0.5	2		300 (250)	200 (150)		
	212		1.0	2		300 (280)	200 (180)		
	213		1.0	3		350 (300)	250 (200)		
	214		1.0	4		350 (300)	250 (200)		
	2152		1.5	2		400 (350)	300 (250)		
	2153		1.5	3		400 (350)	300 (250)		
	2154		1.5	4		400 (350)	300 (250)		
	222		220	2.0		2	600 (400)		
	223	2.0		3		600 (400)	500 (300)		
	224	2.0		4		600 (400)	500 (300)		
	232	3.0		2		600 (550)	500 (450)		
	233	3.0		3		600 (550)	500 (450)		
	234	3.0		4		600 (550)	500 (450)		
	243	4.0		3		850 (700)	750 (600)		
	244	4.0		4		850 (700)	750 (600)		
	253	5.0		3		900 (850)	800 (750)		
	254	5.0		4		900 (850)	800 (750)		
	263	6.0	3	950		850			
264	6.0	4	950	850					

