

特 徴

- 横出しキャップ型は、自動ライン・キャリアの移動の邪魔になりません。
- 発熱部は底辺部のみですので、液面の浅い槽、液の増減の大きい槽に向いています。自然対流によりストレート型に比べ熱効率の面でも良好です。

【最高使用温度：60℃】

型 式	電気仕様			管径 A(φ)	底辺寸法 (最短寸法) L(mm)	発熱寸法 (最短寸法) Le(mm)	首下寸法 H(mm)	標準仕様	
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)						
SRLY (ステンレスRL型横出しヒーター) TRLY (チタンRL型横出しヒーター)	1052	110	0.5	2	27.2	250 (200)	200 (150)	任意 ※槽の高さに合わせてご注文ください。	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 管材質：純チタン2種鋼管 電源コード：2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
	112		1.0	2		250 (230)	200 (180)		
	2052	220	0.5	2		250 (200)	200 (150)		
	2053		0.5	3		350 (300)	300 (250)		
	2054		0.5	4		350 (300)	300 (250)		
	212		1.0	2		250 (230)	200 (180)		
	213		1.0	3		350 (300)	300 (250)		
	214		1.0	4		350 (300)	300 (250)		
	2152		1.5	2		350 (300)	300 (250)		
	2153		1.5	3		400 (350)	350 (300)		
	2154		1.5	4		400 (350)	350 (300)		
	222		2.0	2		450 (400)	400 (350)		
	223	2.0	3	550 (450)		500 (400)			
	224	2.0	4	550 (450)		500 (400)			
	2253	2.5	3	550 (550)		500 (500)			
	2254	2.5	4	550 (550)		500 (500)			
	232	3.0	2	550 (550)		500 (500)			
	233	3.0	3	550 (550)		500 (500)			
	234	3.0	4	550 (550)		500 (500)			
	243	4.0	3	850 (800)		780 (730)			
244	4.0	4	850 (800)	780 (730)					
253	6.0	5.0	3	34	900 (800)	830 (730)			
254		5.0	4		900 (800)	830 (730)			
263		6.0	3		900	830			
264		6.0	4		900	830			

SRLY・TRLY (RL型横出しキャップ)

