

特徴

- ヒーター本体を槽から外さずに、内部（カートリッジスペアヒーター）が交換できます。

用途

- 水加熱専用（水用） ※水以外の加熱は厳禁

【最高使用温度：90℃】

型式	電気仕様			管径 A(φ)	ネジ下寸法 H(mm)	ネジ径 (in)	標準仕様	
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)					
PLCW2 (プラグ型カートリッジヒーター・SUS316)	112-2in	110	1.0	2	φ48.6	550	2	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 電源コード：2m付属 差込プラグ付 内部発熱部：マグネシア充填 カートリッジスペアヒーター 内蔵
	213-2in		1.0	3				
	214-2in		1.0	4				
	223-2in		2.0	3				
	224-2in		2.0	4				
	233-2in		3.0	3		750		
	234-2in		3.0	4				
	243-2in		4.0	3				
	244-2in		4.0	4		800		
	253-2in		5.0	3				
	254-2in		5.0	4				

特徴

- ヒーター本体を槽から外さずに、内部（カートリッジスペアヒーター）が交換できます。

用途

- アルカリ性化学薬品の加熱（薬液用） ※酸性浴には推奨できません。

【最高使用温度：90℃】

型式	電気仕様			管径 A(φ)	ネジ下寸法 H(mm)	ネジ径 (in)	標準仕様		
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)						
PLCM2 (プラグ型カートリッジヒーター・SUS316)	112-2in	110	1.0	2	φ48.6	550	2	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 電源コード：2m付属 差込プラグ付 内部発熱部：マグネシア充填 カートリッジスペアヒーター 内蔵	
	213-2in		1.0	3					
	214-2in		1.0	4					
	223-2in		2.0	3					750
	224-2in		2.0	4					
	233-2in		3.0	3		1000			
	234-2in		3.0	4					
	243-2in		4.0	3					
	244-2in		4.0	4		1250			
	253-2in		5.0	3					
	254-2in		5.0	4					

