

特徴

- ヒーター本体を槽から外さずに、内部（カートリッジスペアヒーター）が交換できます。

用途

- 水加熱専用（水用） ※水以外の加熱は厳禁

【最高使用温度：90℃】

型式			電気仕様			管径 A(φ)	フランジ下寸法 H(mm)	フランジ呼び径 B(5K)	標準仕様
			電圧(V)	電力(kW)	極数(P)				
FRCW (フランジ型カートリッジヒーター)	2 (SUS316製)	112-40A	110	1.0	2	φ48.6	550	40A	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 電源コード：2m付属 差込プラグ付 内部発熱部：マグネシア充填 カートリッジスペアヒーター 内蔵
		213-40A		1.0	3				
		214-40A		1.0	4				
		223-40A		2.0	3				
		224-40A		2.0	4		750		
		233-40A		3.0	3				
		234-40A		3.0	4				
		243-40A		4.0	3		800		
		244-40A		4.0	4				
		253-40A		5.0	3				
		254-40A		5.0	4				

特徴

- ヒーター本体を槽から外さずに、内部（カートリッジスペアヒーター）が交換できます。

用途

- アルカリ性化学薬品の加熱（薬液用） ※酸性浴には推奨できません。

【最高使用温度：90℃】

型式			電気仕様			管径 A(φ)	フランジ下寸法 H(mm)	フランジ呼び径 B(5K)	標準仕様
			電圧(V)	電力(kW)	極数(P)				
FROM (フランジ型カートリッジヒーター)	2 (SUS316製)	112-40A	110	1.0	2	φ48.6	550	40A	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 電源コード：2m付属 差込プラグ付 内部発熱部：マグネシア充填 カートリッジスペアヒーター 内蔵
		213-40A		1.0	3				
		214-40A		1.0	4				
		223-40A		2.0	3				
		224-40A		2.0	4		750		
		233-40A		3.0	3				
		234-40A		3.0	4				
		243-40A		4.0	3		1000		
		244-40A		4.0	4				
		253-40A		5.0	3				
		254-40A		5.0	4				

