


バケツ用ヒーター  
 温調付銅シースタイプ

MINAMOTO ELECTRIC Co., Ltd.

(10W/Cm<sup>2</sup>)

型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)				重量 (kg)	バケツの大きさ (目安)
				A	B	C	D		
ACW1110	O1030110	100V	1kW	410	120	130	8	1.1	20リットル以下



ヒーターシース : C1220T (銅管) ニッケルメッキ  
 温調温度範囲 : 30~80℃  
 電源電線 : キャブタイヤコード2m 差し込みプラグ付  
 ※寸法公差=A寸法+15,-0


バケツ用ヒーター  
 温調付ステンレスシースタイプ

特徴

「温調付バケツ用ヒーター」は、バケツ専用設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっていません。

(10W/Cm<sup>2</sup>)

型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)				重量 (kg)	バケツの大きさ (目安)
				A	B	C	D		
ACW4105	O1510100	100V	500W	370	90	130	10	0.9	20リットル以下
ACW4110	O1510110		1kW	395	120	130		1.1	



ヒーターシース : SUS316L (ステンレス)  
 温調温度範囲 : 30~80℃  
 電源電線 : キャブタイヤコード2m 差し込みプラグ付  
 ※寸法公差=A寸法+15,-0


バケツ用ヒーター  
 スタンダードタイプ

特徴

バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに大変便利です。冬季の低温時には、特に便利で一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。

(10W/Cm<sup>2</sup>)

型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)				重量 (kg)	バケツの大きさ (目安)
				A	B	C	D		
YLB1104	O1010110	100V	500W	250	90	130	8	0.5	20リットル以下
YLB1105	O1010120		500W	385				0.6	
YLB1110	O1010130		1kW	410	120	0.8			



ヒーターシース : C1220T (銅管) ニッケルメッキ  
 電源電線 : キャブタイヤコード (500Wは平行ゴムコード) 2m 差し込みプラグ付  
 ※寸法公差=A寸法+15,-0