

空気加熱ヒーター


遠赤外線ヒーター用反射笠

REF

特徴

- 弊社、石英管遠赤外線ヒーターQIRシリーズ・セラミック遠赤外線ヒーターFIRシリーズ用の標準反射笠です。
- 反射笠には、ステンレスホルダーが付属しています。

外観・寸法



選定のポイント

- ヒーターの照射寸法に応じた笠長となります。
下記の例のように組込予定のヒーターの照射寸法がそのまま反射笠の型式になります。
例) 組込予定のヒーター：石英管遠赤外線ヒーター 200V500W照射230mm (型式=QIR-200-0500-0230)
対応する反射笠の型式：REF-0230

注意事項

- こちらは反射笠のみの型番になります。
ヒーターとセットでのお求めの際は、「お求めのヒーターの型番」+「-REF」にてご注文ください。
- 下表以外の寸法を指定される場合は、照射寸法、笠長、取付ネジピッチ、ネジサイズなどをお知らせください。
- ヒーター端子部を笠の内側に収める場合も、指定の際にお知らせください。
- 他社製ヒーターに設置希望の方も同様に各部の詳細寸法をお知らせください。

仕様

型式	ヒーター照射寸法 (mm)	笠長寸法 (mm)
	B	C
REF-0230	230	310
REF-0330	330	410
REF-0430	430	510
REF-0530	530	610
REF-0630	630	710
REF-0730	730	810
REF-0830	830	910
REF-0930	930	1010

【取扱い上の注意】

- 各種規格品として製作しておりますので、機器を設計する上で参考にしてください。
- 振動性のある場所での使用は避けてください。
- 表中に記載されていない製品に関しましては基本的に製作不可になります。