

特 徴

- 横出しキャップ型は、自動ライン・キャリアの移動の邪魔になりません。
- 発熱部は底辺部のみですので、液面の浅い槽、液の増減の大きい槽に向いています。自然対流によりストレート型に比べ熱効率の面でも良好です。

【最高使用温度：60℃】

型 式	電気仕様			管径 A(φ)	底辺寸法 (最短寸法)	発熱寸法 (最短寸法)	首下寸法	標準仕様	
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)		L(mm)	Le(mm)	H(mm)		
SRLY (ステンレスRL型横出しヒーター) TRLY (チタンRL型横出しヒーター)	1052	110	0.5	2	27.2	250 (200)	190 (140)	任意 ※槽の高さに合わせてご注文ください。	管材質：ステンレス鋼管 (SUS316) 管材質：純チタン2種鋼管 電源コード：2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
	112		1.0	2		250 (230)	190 (170)		
	2052		0.5	2		250 (200)	190 (140)		
	2053		0.5	3		350 (300)	290 (240)		
	2054	0.5	4	350 (300)		290 (240)			
	212	220	1.0	2		250 (230)	190 (170)		
	213		1.0	3		350 (300)	290 (240)		
	214		1.0	4		350 (300)	290 (240)		
	2152		1.5	2		350 (300)	290 (240)		
	2153		1.5	3		400 (350)	340 (290)		
	2154		1.5	4		400 (350)	340 (290)		
	222		2.0	2		450 (400)	390 (340)		
	223		2.0	3		550 (450)	490 (390)		
	224		2.0	4		550 (450)	490 (390)		
	2253		2.5	3		550	490		
	2254		2.5	4		550	490		
	232		3.0	2		550	490		
	233	3.0	3	550		490			
	234	3.0	4	550		490			
	243	34	4.0	3		850 (800)	770 (720)		
244	4.0		4	850 (800)	770 (720)				
253	5.0		3	900 (800)	820 (720)				
254	5.0		4	900 (800)	820 (720)				
263	6.0		3	900	820				
264	6.0		4	900	820				

SRLY・TRLY (RL型横出しキャップ)

